

MELISAM[®]

E X T I N T O R E S



Matafuego (extintor) Rodante a base de Agua (H2O) de 50 Lts.

CARACTERISTICAS

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Practicidad de uso, pudiendo ser utilizado por una sola persona.
- Recipiente de chapa de acero al carbono de primera calidad.
- Válvula de latón forjado rosca M30, con palancas de acero al carbono pintadas con pintura en polvo poliéster.
- Vástago de latón, con asiento y o' ring de Nitrilo 70 (N70).
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de acero al carbono de gran caudal de descarga.
- Recipiente Recubierto Exterioirmente con Pintura en polvo Poliéster.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Recargables.
- Económicos.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Rango de temperaturas de operación +5° C a +60° C.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presión de ensayo: 4000 Kpa.
- Presión de servicio: 1373 Kpa.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Provistos con manguera de caucho resistentes a los rayos UV.
- Ruedas construidas con chapa y goma de primera calidad.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

- Con Certificación de la Secretaría de Política Ambiental (DPS)
- Con Certificación del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires Ordenanza 40473.
- Aseguramiento de calidad según normas ISO 9001:2008

APLICACIONES

- Carpinterías.
- Industrias de muebles.
- Estaciones de servicio.
- Aserraderos.
- Depósitos.
- Hospitales.

PARA FUEGOS CLASE



CAPACIDAD

50Lts



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Extintor a base de AGUA de 50 Lts. - MODELO: EXH20004	
Capacidad Nominal	50 Lts.
Peso extintor con carga	93,70 Kg.
Agente Extintor	Agua (H2O)
Altura (mm)	1224
Ancho (mm)	603
Profundidad (mm)	668
Potencial extintor	Consultar
Norma IRAM	3537
Tipos de fuego	A
Ø Exterior.de Ruedas mm.	350
Ø de buje de rueda mm.	20
Largo de Manguera mm.	5000
Manga Ø exterior mm.	26
Manga Ø int.erior mm.	19

MELISAM[®]
AFUEGOS
POLVO BAJO PRESION
CCIONES
3 mt.
ANCA.
NO A
EGO.
SES
C.A.A.S. REG. N° P° 33.000
APROBACION G.C.B.A.
CON SELLO Y
CERTIFICADO D.P.S.
INDUSTRIA ARGENTINA
AL EXTINTOR
-60B
ADO POR IRAM
3537 - MODIF. N° 4299